



Description

LED lumineuse continue intégrée en profil aluminium avec une largeur de 30mm pourvu d'un profil de couverture en U en polycarbonate opale (transmission de > 70%). Les modules LED spécialement développés offrent une ligne lumineuse continue sans interruptions forcées.

Intégrée

Les lignes lumineuses sont équipées des clips de montage Stoal qui sont faciles à monter. Les clips servent également pour la suspension des deux demi-profilés latéraux. À cause de son intégration parfaite avec les dalles clip-in, les lignes lumineuses Slimline doivent toujours être commandées en multiple de 600mm.

Applique / Suspendu / Pet staves

Avec ces versions des sets de suspension sont fournis.

Spécifications

dalle

en option
couleur

perforation

dalle 600x570 clip-in ou lay-in
RAL 9016 / RAL 9006 / RAL 9005
ou couleur selon choix
non-perforé
perforation selon choix incl. feutre
acoustique

led

Kelvin
P(W)
Bruto Lumen output
lm/W
Plexi
Ra
Colour consistency (SDCM)
Couleur
Hauteur d'encastrement
IP




3000K / 4000K
14,4W/m - 24W/m - 30W/m
1728 lm / 2716 lm / 4620 lm
120 lm/W / 113 lm/W / 154 lm/W
transmission de > 70%
≥ 90
< 3
blanc / noire
32mm
IP20

driver

220-240V
driver externe
overload et protection chaleur
précâblé avec fiche GST-3
en option: dali - touch dim - 1-10V

En option:

Set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connexion rapide et facile entre les armatures.
Câbles fabriqués sans composant halogène



Référence

10 L 125 14,4W/m 1,2W IN
10 L 125 14,4W/m DA 1,2W IN

Slimline 30 14,4W/m blanc encastré - 1,2m
Slimline 30 14,4W/m dali blanc encastré - 1,2m

10 L 125 24W/m 1,2W IN
10 L 125 24W/m DA 1,2W IN

Slimline 30 24W/m blanc encastré - 1,2m
Slimline 30 24W/m dali blanc encastré - 1,2m

10 L 125 30W/m 1,2W IN
10 L 125 30W/m DA 1,2W IN

Slimline 30 30W/m blanc encastré - 1,2m
Slimline 30 30W/m dali blanc encastré- 1,2m

Légende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat
21: lay-in T24 drop
22: lay-in T15 drop

W: ral 9016
Z: ral 9006
B: ral 9005

DA: dali dimmable

P: suspendue
IN : encastré
OP : applique

Certification



Droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.